







EQUAL Rim Specs

DATE : 2023/2/8 GROWTAC Inc.

No		GROWTAC Model No	Type	ブレーキ タイプ	用途	Weight ±15% (g)	ERD (mm)	BSD (mm)	リム幅 (mm) 外/内	リム高さ (mm)	スポーク 穴数	スポーク 穴径 (mm)	スポーク穴 オフセット (mm)	バルブ穴径 (mm)	仕上げ	サイクリスト 最大体重 (kg)	最大スポーク テンション (kgf)	最大タイヤ圧 (psi)	推奨タイヤサイズ (mm)	対応チューブレス バルブ	対応チューブレス テープ
1		RMCD-292230-A	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	370	φ 579	φ 622	29/22	30	24	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C～50C	EQUAL TUBELESS VALVE 48mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
2		RMCD-292240-A	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	400	φ 559	φ 622	29/22	40	24	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C～50C	EQUAL TUBELESS VALVE 60mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
3		RMCD-292250-A	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	440	φ 539	φ 622	29/22	50	24	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C～50C	EQUAL TUBELESS VALVE 70mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
4		RMCD-280030-B	Tubular 27(28)in	DISC	CX	290	φ 579	-	28	30	24	8/4.5	0	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	-	30mm～ (リムの接着面幅 約25mm)	-	-
5		RMCD-280045-B	Tubular 27(28)in	DISC	CX	340	φ 549	-	28	45	24	8/4.5	0	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	-	30mm～ (リムの接着面幅 約25mm)	-	-
6		RMCD-302430-C	TLR/クリンチャ 650B Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	360	φ 540	φ 584	30/24	30	24	8/4.5	2.8	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C～52C	EQUAL TUBELESS VALVE 48mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 27mm