














EQUAL Rim Specs

DATE : 2023/5/11 GROWTAC Inc.

No		GROWTAC Model No	Type	ブレーキタイプ	用途	Weight ±15% (g)	ERD (mm)	BSD (mm)	リム幅 (mm) 外/内	リム高さ (mm)	スポーク穴数	スポーク穴径 (mm)	スポーク穴オフセット (mm)	バルブ穴径 (mm)	仕上げ	サイクリスト最大体重 (kg)	最大スポークテンション (kgf)	最大タイヤ圧 (psi)	推奨タイヤサイズ (mm)	対応チューブレスバルブ	対応チューブレステープ
1		RMCD-292230-A	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	370g	φ579	φ622	29/22	30	24	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C~50C	EQUAL TUBELESS VALVE 48mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
2		RMCD-292240-A	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	400g	φ559	φ622	29/22	40	24	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C~50C	EQUAL TUBELESS VALVE 60mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
3		RMCD-292250-A	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	440g	φ539	φ622	29/22	50	24	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C~50C	EQUAL TUBELESS VALVE 70mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
4		RMCD-292230-D	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	370g	φ579	φ622	29/22	30	<b>28</b>	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C~50C	EQUAL TUBELESS VALVE 48mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
5		RMCD-292240-D	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	400g	φ559	φ622	29/22	40	<b>28</b>	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C~50C	EQUAL TUBELESS VALVE 60mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
6		RMCD-292250-D	TLR/クリンチャ 700C Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	440g	φ539	φ622	29/22	50	<b>28</b>	8/4.5	2.5	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C~50C	EQUAL TUBELESS VALVE 70mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 25mm
7		RMCD-280030-B	Tubular 27(28)in	DISC	CX専用	290g	φ579	-	28	30	24	8/4.5	0	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	-	30mm~ (リムの接着面幅 約25mm)	-	-
8		RMCD-280045-B	Tubular 27(28)in	DISC	CX専用	350g	φ549	-	28	45	24	8/4.5	0	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	-	30mm~ (リムの接着面幅 約25mm)	-	-
9		RMCD-302430-C	TLR/クリンチャ 650B Offset holes	DISC	ROAD CX グラベル	360g	φ540	φ584	30/24	30	24	8/4.5	2.8	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	120 psi	28C~52C	EQUAL TUBELESS VALVE 48mm	EQUAL TUBELESS RIM TAPE 27mm
10		RMCD-250030-B	Tubular 27(28)in	DISC	ROAD CX	290g	φ580	-	25	30	24	8/4.5	0	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	-	25mm~	-	-
11		RMCD-250040-B	Tubular 27(28)in	DISC	ROAD CX	335g	φ559	-	25	40	24	8/4.5	0	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	-	25mm~	-	-
12		RMCD-250040-B	Tubular 27(28)in	DISC	ROAD CX	360g	φ540	-	25	50	24	8/4.5	0	6.5	UD/艶消し	125kg	130kgf	-	25mm~	-	-