

GT-OIL

自転車特有の摩擦抵抗に最適化した 高性能摩擦低減潤滑剤

【用途】チェーンをはじめ、スプロケット、チェーンリング、変速機、ワイヤー等、摩擦を生じる部分に使用できます。

【特徴】摩擦は物体が動き出す瞬間に一番抵抗が発生します。特に自転車は〈停止〉⇔〈動作〉を繰り返す部分が多い構造をしています。GT-OILはその動き出す瞬間の「最大摩擦力を低減する」。ことに特化した自転車用の潤滑剤です。変速機やワイヤー等の操作系に使用した場合、スムーズなフィーリングを得られ、疲労低減や操作ミスの減少にも繋がります。チェーン等の駆動系に使用した場合、軽いペダリングの感覚が得られ、チェーンから発生する音も静かになります。

【耐久性】粘度の安定性が高く、長距離、長時間の乗車でも安定した潤滑が可能です。また、水との分離性が良く、雨天時の走行においても油切れを起こしにくいため、様々な天候での走行が可能です。

【カスタマイズ】「GT-OIL HARD」（別売）と調合することにより、粘度と耐久性を高くすることが出来ます。お好みの走行フィーリングの調整をはじめ、雨天時のブルー、路面コンディションが悪いオフロードのレース、通勤・通学用自転車のメンテナンス頻度を減らしたい等、用途に合ったカスタマイズが可能です。

開発・製造元 株式会社グロータック
<http://www.growtac.com/>

【チェーンへの塗布方法】

チェーン、スプロケット、チェーンリング等駆動部を完全に洗浄してからGT-OILを塗布することを推奨します。また、以下の方法でもGT-OILの性能を体感いただけます。
①駆動部についている古いオイル、汚れをウェス等で出来るだけ綺麗にふき取ってください。
②チェーンにGT-OILを多めに塗布してください。
③クランクを逆回転させ、GT-OILをチェーンに馴染ませてください（内部の汚れが浮出ます）。
④浮出した汚れをウェス等でふき取ってください。汚れの度合いで②～④を繰り返してください。通常は1～2回です。
⑤ローラー内部に十分にオイルが入っているので、通常はふき取った後の給油は不要です。
●雨天走行が予定されている場合などは、ふき取った後に軽く給油してください。※①～⑤を行っても効果が得られない場合は駆動系を完全に洗浄してください。
※駆動系が磨耗している場合は効果が得られない場合があります。

【名称】自転車用潤滑剤【内容量】100mL【取扱上の注意事項】●すべての説明書を読み、理解してから使用すること。●目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入らないようにすること。●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に触れないようすること。●飲み込むと下痢、嘔吐します。飲み込まないこと。●容器は切断・穴あけ・溶接等の加工、加熱及び加圧はしないでください。●爆発、引火等を起こすことがあります。●使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質に関わらない問題の場合、返品・交換は出来ませんので、予めご了承下さい。●詳細は安全データシートをご参照ください。【応急処置】●目に入った場合は、直ちに清浄な水で刺激がなくなるまで十分に洗浄したのち、医師の手当てを受けること。●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗うこと。●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受けること。【保管及び廃棄方法】●子供の手が届かない所に保管すること。●ゴミ・水分など混入防止のため使用後は蓋をしっかりと閉めること。●直射日光を避け、暗所（5℃～25℃）で保管すること。●廃棄方法は法令に従い適正に処理すること。