


推奨スポーク長一覧 作成:2024.12.26 (株) グロータック

対象ハブ: EQUAL DISC ハブ

計算値

偶数長さでの推奨

No	Image	Type	GROWTAC Model No	ERD (mm)	Offset (mm)	Height (mm)	Spoke holes	組み方	計算値				偶数長さでの推奨			
									後左 Spoke (mm)	後右 Spoke (mm)	前左 Spoke (mm)	前右 Spoke (mm)	後左 Spoke (mm)	後右 Spoke (mm)	前左 Spoke (mm)	前右 Spoke (mm)
1		700C Tubeless ready Offset holes 370g ± 15g	RMCD-292230-A	579	2.5	30	24	2クロス	279.6	278.4	280.2	279.9	280	278	280	280
2		700C Tubeless ready Offset holes 400g ± 15g	RMCD-292240-A	559	2.5	40	24	2クロス	269.6	268.4	270.3	269.9	270	268	270	270
3		700C Tubeless ready Offset holes 440g ± 15g	RMCD-292250-A	539	2.5	50	24	2クロス	259.7	258.5	260.3	260.0	260	258	260	260
4		27 inch Tubular 290g ± 15g	RMCD-280030-B	579	0	30	24	2クロス	279.9	278.2	280.0	280.2	280	278	280	280
5		27 inch Tubular 350g ± 15g	RMCD-280045-B	549	0	45	24	2クロス	265.0	263.2	265.0	265.3	265 268-3cut	263 266-3cut	265 268-3cut	265 268-3cut
6		650B Tubeless ready Offset holes 360g ± 15g	RMCD-302430-C	540	2.8	30	24	2クロス	260.2	259.0	260.8	260.5	260	258	260	260
7		27 inch Tubular 290g ± 15g	RMCD-250030-B	580	0	30	24	2クロス	280.4	278.7	280.5	280.7	280	278	280	280
8		27 inch Tubular 335g ± 15g	RMCD-250040-B	559	0	40	24	2クロス	269.9	268.2	270	270.3	270	268	270	270
9		27 inch Tubular 360g ± 15g	RMCD-250050-B	540	0	50	24	2クロス	260.5	258.7	260.5	260.8	260	258	260	260
10		700C Hookless Tubeless ready Offset holes	RMCD-302530-E	579	2.8	30	24	2クロス	279.6	278.4	280.3	279.8	280	278	280	280
11		700C Tubeless ready Offset holes	RMCD-292230-D	579	2.5	30	28	3クロス	285.7	284.8	285.6	286.0	286	284	286	286
12		700C Tubeless ready Offset holes	RMCD-292240-D	559	2.5	40	28	3クロス	275.8	274.9	275.7	276.1	276	274	276	276
13		700C Tubeless ready Offset holes	RMCD-292250-D	539	2.5	50	28	3クロス	265.9	265.0	265.8	266.2	266	264	266	266
14		700C Hookless Tubeless ready Offset holes	RMCD-302530-F	579	2.8	30	28	3クロス	285.7	284.9	285.7	286.0	286	284	286	286



推奨スポーク長はニップルの溝底辺を狙い値としています。
スポーク、リムの誤差により ±1mm程度の誤差が生じます。

